burmatex®

Burmatex Ltd.
Victoria Mills, The Green
Ossett, WF5 0A
Tel: +44 (0)1924 262 525
Fax: +44 (0)1924 280 033
www.burmatex.co.uk

Deklaracja Właściwości Użytkowych
N° 338/CPD-1005
Burmatex Wykładziny tuftowane w płytkach

1. / Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
Wykładziny tuftowane z poliamidu w płytkach:

Infinity	Sector	Synergy	Proteus	Hadron
Mission	Origin	Barrier Tile	Balance Cut	Go-To
Balance Loop	Loom	Axis	Origin 3	Go-To Stripe
Grandee	Surface	Sector	Strands	
Balance Stripe	Best Buy	JJB	Twine	
Weft	Fleck	DSGI	Fuse	
Balance Greyscale	Strands	Balance Atomic	Tivoli	
Balance Echo	Up/Down	Tandem	Grade	

2. Typ produktu **Płytka dywanowa pętelkowa i cięta**	3.Przewidziane przez producenta zamierzone użytkowanie: **Do stosowania jako wykładzina podłogowa w budynkach użyteczności publicznej (EN 14041).**
4. Producent, nazwa handlowa lub znak towarowy **Burmatex Ltd** **Victoria Mills, The Green** **Ossett, WF5 0AN**	5. system oceny i weryfikacji właściwości użytkowych **System 2+**
6. norma sharmonizowana **EN 14041:2004**	7. nazwa jednostki notyfikowanej **BTTG Testing & Certification, N° 338/CPD-1005**

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Reakcja na ogień 13501-1	Class Bfl-s1	B_{fl}-s1
Antyposlizgowość	NPD	NPD
Właściwości elektryczne (antystatyka) ISO 6356 2000:2005	<2kV	
Emisja Formaldehydu	E1	E1 HCHO

9. Właściwości użytkowe produktu określone w pkt 1&2, są zgodne z właściwościami użytkowymi produktu określonymi w pkt 8
Płytka dywanowa pętelkowa i cięta

W imieniu producenta - Burmatex Ltd. podpisał
P.A Copley
Technical Services Manager
Data: 30th March 2017

BURMATEX LTD
VICTORIA MILLS
THE GREEN
OSSETT
WEST YORKS WF5 0AN

bsi. UKAS QUALITY MANAGEMENT 003
FM01440