



specyfikacja techniczna

płytki

Rodzaj włókna	ecofibre™ (75% polypropylene, 15% regenerated nylon, 10% recycled polyester)
Wymiar	50cm x 50cm
Gramatura runa	950g/m ²
Waga całkowita	4200g/m ²
Grubość całkowita	7.8mm
Opis podłoża	BioBase® z recyklingu (recycled BS EN ISO 14021)
Klasa użytkowa	Heavy Contract
Klasa ogniowa	Euroclass Bfl-s1
Przewodność cieplna	Tog Rating 0.84
Test krzesła na kółkach	Pass - continuous use (BS EN 985)
Deformacje statyczne	BS 4939:1987 (2003) Recovery >80% (24hrs)
Deformacje dynamiczne	BS ISO 2094:1999 (2005) Loss <20% (1000 impacts)
Napięcie elektrostatyczne	BS ISO 6356:2000 <2kV
Odporność na płowienie	BS EN ISO 105 - B02 Minimum grade 6
Odporność na szamponowanie	BS 1006:UK-TB: 1990 Minimum Grade 4
Pochłanianie dźwięku	BS EN 354:2003
Tłumienie krokowe średnie	BS EN ISO 10140-3:2010 18dB
Tłumienie krokowe przy 1000Hz	BS EN ISO 140-8: Part 8: 1998 16.1dB
VOC	A+
Gwarancja	15 years
Ilość płytek w pudełku	20 (5m ²)

rolki

ecofibre™ (75% polypropylene, 15% regenerated nylon, 10% recycled polyester)
30m x 2m
950g/m ²
6mm
Heavy Contract
Euroclass Bfl-s1
Tog Rating 0.89; ISO 8302: 0.09 m2K/W
Pass - continuous use (BS EN 985)
BS 4939:1987 (2003) Recovery >80% (24hrs)
BS ISO 2094:1999 (2005) Loss <20% (1000 impacts)
BS ISO 6356:2000 <2kV
BS EN ISO 105 - B02 Minimum grade 6
BS 1006:UK-TB: 1990 Minimum Grade 4-5
BS EN 354:2003
BS EN ISO 140-8: Part 8: 1998 18dB
BS EN ISO 140-8: Part 8: 1998 20.5dB
A+
15 year



FM 01440 EMS 784147

eco₂matters®

Jesteśmy zaangażowani w zapewnianie zrównoważonej przyszłości, ponieważ wierzymy, że to, co robimy **ma znaczenie**. Aby pomóc nam w realizacji tego zobowiązania, opracowaliśmy **eco₂matters®** nasze zasady zrównoważonego rozwoju, wspierane przez niezależną weryfikację zewnętrzną.



Podróż do poziomu zero netto



Pozytywny wpływ na środowisko



Społeczne wartości oraz dobrostan

Wykonane z barwionej na wskroś przędzy **ecofibre™** zawierającej **przetworzonego, regenerowanego** i nowego włókna oraz z naszego unikalnego podkładu **BioBase® z recyklingu, eco-cordiale®**, jest **neutralne węglowo eco-cordiale®**, łączy w sobie wyjątkową trwałość z doskonałymi parametrami zrównoważonego rozwoju, co czyni go idealnym wyborem do stosowania w szkołach, szkołach wyższych i uniwersytetach. **eco-cordiale®**, w rozszerzonej paletce 44 kolorów, jest dostępna zarówno w płytkach dywanowych o drobnych prążkach, jak i w rolkach. Jest łatwa w utrzymaniu i charakteryzuje się technologią zapobiegającą strzępieniu i pruciu włókna



neutralność węglowa

eco-cordiale® jest **neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla**



anty strzępienie

eco-cordiale® są wykonane w technologii zapobiegającej strzępieniu się włókna



BioBase® podłożo

eco-cordiale® wykorzystują podłożo **BioBase®** podłożo **z recyklingu**



usługa odbioru płytek

usługa odbioru zużytych płytek **reco₂very** zapewnia, że nie trafią one na wysypisko



w 100% certyfikowana odnawialność

produkty **Burmatex®** są wykonane przy użyciu w 100% certyfikowanej, **odnawialnej** energii elektrycznej



niezależna weryfikacja przez firmę zewnętrzną

eco₂matters® deklaracje są niezależnie weryfikowane przez firmę zewnętrzną

EPD

produkty **Burmatex®** są wspierane przez niezależne, zweryfikowane przez stronę trzecią, specyficzne dla produktu EPD

LEED

produkty **Burmatex®** przyczyniają się do uzyskania akredytacji Leed

SKA

produkty **Burmatex®** są zgodne z normami SKA

Standardy budowlane WELL

produkty **Burmatex®** przyczyniają się do spełnienia standardów budowlanych WELL

Burmatex
Warsaw Hub Business Centre
Rondo Daszyńskiego 2b
00-843 Warszawa

Potrzebujesz próbek wykładzin?
Zadzwoń na tel.: +48 603 548 074
lub wyślij e-mail: biuro@burmatex.pl

Ten wzornik jest własnością firmy Burmatex®
Karta wykonana z **eko laminatu** oraz w **100% odpowiednie do recyklingu**

Warto ci LRV dla **eco-cordiale®**

Product code tiles	Product code sheet	Product colour name	CIE Y
12105	12005	diamond	11.70
12160	12060	silver	8.32
12103	12003	clouds	6.07
12102	12002	charcoal	3.19
12101	12001	ebony	2.35
12104	12004	storm	9.05
12119	12019	horizon	8.23
12117	12017	denim	5.83
12161	12061	ocean	4.10
12107	12007	ink	2.73
12181	12081	sky	6.67
12162	12062	sapphire	3.44
12114	12014	atlantis	3.79
12163	12063	ultramarine	3.85
12164	12064	midnight	2.27
12191	12091	stones	14.76
12134	12034	honey	13.24
12178	12078	sand	7.48
12165	12065	earth	4.51
12166	12066	electric	5.36
12167	12067	saffron	21.24
12168	12068	tangerine	14.14
12169	12069	crimson	5.88
12185	12085	paprika	4.52
12170	12070	cherry	2.93
12171	12071	sagebrush	8.16
12172	12072	fern	7.37
12130	12030	lime	8.83
12183	12083	emerald	4.97
12125	12025	sea	6.59
12182	12082	aqua	9.40
12173	12073	peacock	6.72
12122	12022	turquoise	5.02
12113	12013	lavender	5.32
12174	12074	lilac	7.84
12184	12084	violet	2.71
12175	12075	mauve	9.62
12176	12076	rose	5.73
12177	12077	orchid	3.72
12180	12080	indigo	3.20
12188	12088	sun	16.75
12186	12086	pink	4.77
12131	12031	brown	3.02
12123	12122	jade	7.12